



TN/TS 102
 - Raccordo di attraversamento diritto
 - Bulkhead Connections

| Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d ₁ | PN | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 * | CH4 | Completo Complete | | Peso-Weight kg.×100 P. | |
|--------------|---------------------------------|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|-------|-----|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | Articolo Item | Codice Code | Completo Complete | Solo corpo Only body |
| L | 6 | 315 | 22 | 27 | 7 | 42 | 14 | 34 | 14 | 17 | 17 | TN 102 - 6 L | TN102L06 | 5,9 | 3,7 |
| | 8 | | 23 | 27 | 8 | 42 | 15 | 34 | 17 | 19 | 19 | TN 102 - 8 L | TN102L08 | 8,1 | 4,8 |
| | 10 | | 25 | 28 | 10 | 43 | 17 | 35 | 19 | 22 | 22 | TN 102 - 10 L | TN102L10 | 10,7 | 6,4 |
| | 12 | | 25 | 29 | 10 | 44 | 17 | 36 | 22 | 24 | 24 | TN 102 - 12 L | TN102L12 | 13,2 | 7,6 |
| | 15 | | 27 | 31 | 12 | 46 | 19 | 38 | 27 | 30 | 27 | TN 102 - 15 L | TN102L15 | 21,7 | 12,7 |
| | 18 | | 30 | 32,5 | 13,5 | 49 | 19 | 40 | 32 | 36 | 32 | TN 102 - 18 L | TN102L18 | 32,9 | 19,5 |
| | 22 | 160 | 33 | 34,5 | 16,5 | 51 | 24 | 42 | 36 | 41 | 36 | TN 102 - 22 L | TN102L22 | 42,2 | 24,6 |
| | 28 | | 35 | 35,5 | 18,5 | 52 | 26 | 43 | 41 | 46 | 41 | TN 102 - 28 L | TN102L28 | 54,3 | 33,7 |
| | 35 | | 40 | 36,5 | 18,5 | 58 | 29 | 47 | 50 | 55 | 50 | TN 102 - 35 L | TN102L35 | 84,6 | 54,1 |
| | 42 | | 42 | 36 | 19 | 59 | 30 | 47 | 60 | 65 | 60 | TN 102 - 42 L | TN102L42 | 121,7 | 74,9 |
| S | 6 | 630 | 27 | 29 | 12 | 44 | 19 | 36 | 17 | 19 | 19 | TN 102 - 6 S | TN102S06 | 10,1 | 6,4 |
| | 8 | | 28 | 29 | 13 | 44 | 20 | 36 | 19 | 22 | 22 | TN 102 - 8 S | TN102S08 | 13,1 | 8,6 |
| | 10 | | 31 | 29,5 | 14,5 | 46 | 22 | 37 | 22 | 24 | 24 | TN 102 - 10 S | TN102S10 | 17,6 | 10,9 |
| | 12 | | 31 | 30,5 | 14,5 | 47 | 22 | 38 | 24 | 27 | 27 | TN 102 - 12 S | TN102S12 | 20,9 | 13,7 |
| | 14 | | 35 | 32 | 17 | 50 | 25 | 40 | 27 | 30 | 30 | TN 102 - 14 S | TN102S14 | 28,9 | 17,7 |
| | 16 | 400 | 35 | 31,5 | 16,5 | 50 | 25 | 40 | 30 | 32 | 32 | TN 102 - 16 S | TN102S16 | 33,7 | 19,6 |
| | 20 | | 39 | 33,5 | 17,5 | 55 | 28 | 44 | 36 | 41 | 41 | TN 102 - 20 S | TN102S20 | 56,4 | 34,0 |
| | 25 | | 44 | 35 | 20 | 59 | 32 | 47 | 46 | 46 | 46 | TN 102 - 25 S | TN102S25 | 91,4 | 49,5 |
| | 30 | | 48 | 37,5 | 21,5 | 64 | 35 | 51 | 50 | 50 | 50 | TN 102 - 30 S | TN102S30 | 110,1 | 63,9 |
| | 38 | | 315 | 53 | 37 | 22 | 68 | 38 | 53 | 60 | 65 | 65 | TN 102 - 38 S | TN102S38 | 175,6 |

* Chiave esagono in accordo alla norma
 DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1

* Hexagonal wrench to
 DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1 Standard

A = 16 mm max.

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"