



TN 299 B

- Ogive a saldare con O-Ring
- Welding Nipples with O-Ring Seal

Serie Series	Ø Tubo Pipe Ø	PN	Ø Tubo e spessore Pipe Ø x thickness mm	Ø D	Ø d	L	O-Ring * (Shore A ca 90)	Completo Complete		Peso Weight kg.x100 P.
								Articolo Item	Codice Code	
L/S	10	315	10x1,5	10	7	33,5	7,5 x 1,5	TN 299 B - 10x1,5	FS299LSD10E	1,2
	10	400	10x2	10	6	33,5	7,5 x 1,5	TN 299 B - 10x2	FS299LSD10F	1,4
	12	315	12x1,5	12	9	33,5	9 x 1,5	TN 299 B - 12x1,5	FS299LSD12E	1,5
	12	400	12x2	12	8	33,5	9 x 1,5	TN 299 B - 12x2	FS299LSD12F	1,8
	12	630	12x2,5	12	7	33,5	9 x 1,5	TN 299 B - 12x2,5	FS299LSD12G	2,1
L	15	315	15x2,5	15	10	35	12 x 2	TN 299 B - 15x2,5	FS299LD15G	2,7
	18	315	18x2,5	18	13	37	15 x 2	TN 299 B - 18x2,5	FS299LD18G	3,6
	22	160	22x2,5	22	17	39,5	20 x 2	TN 299 B - 22x2,5	FS299LD22G	5,1
	28	160	28x2,5	28	23	42,5	26 x 2	TN 299 B - 28x2,5	FS299LD28G	7,0
	35	160	35x3	35	29	49,5	32 x 2,5	TN 299 B - 35x3	FS299LD35H	11,8
	42	160	42x3	42	36	50	38 x 2,5	TN 299 B - 42x3	FS299LD42H	14,5
S	14	400	14x3	14	8	40	10 x 2	TN 299 B - 14x3	FS299SD14H	3,4
	16	250	16x2	16	12	40,5	12 x 2	TN 299 B - 16x2	FS299SD16F	2,9
	16	315	16x2,5	16	11	40,5	12 x 2	TN 299 B - 16x2,5	FS299SD16G	3,4
	16	400	16x3	16	10	40,5	12 x 2	TN 299 B - 16x3	FS299SD16H	4,0
	20	250	20x2,5	20	15	47	16,3 x 2,4	TN 299 B - 20x2,5	FS299SD20G	5,5
	20	315	20x3	20	14	47	16,3 x 2,4	TN 299 B - 20x3	FS299SD20H	6,1
	20	400	20x4	20	12	47	16,3 x 2,4	TN 299 B - 20x4	FS299SD20K	7,6
	25	250	25x3	25	19	53,5	20,3 x 2,4	TN 299 B - 25x3	FS299SD25H	8,9
	25	315	25x4	25	17	53,5	20,3 x 2,4	TN 299 B - 25x4	FS299SD25K	10,8
	25	400	25x5	25	15	53,5	20,3 x 2,4	TN 299 B - 25x5	FS299SD25Q	13,1
	30	160	30x3	30	24	57,5	25,3 x 2,4	TN 299 B - 30x3	FS299SD30H	11,1
	30	250	30x4	30	22	57,5	25,3 x 2,4	TN 299 B - 30x4	FS299SD30K	14,3
	30	315	30x5	30	20	57,5	25,3 x 2,4	TN 299 B - 30x5	FS299SD30Q	16,4
	30	315	30x6	30	18	57,5	25,3 x 2,4	TN 299 B - 30x6	FS299SD30T	19,0
	38	160	38x3	38	32	64,5	33,3 x 2,4	TN 299 B - 38x3	FS299SD38H	15,6
	38	250	38x5	38	28	64,5	33,3 x 2,4	TN 299 B - 38x5	FS299SD38Q	23,7
	38	315	38x6	38	26	64,5	33,3 x 2,4	TN 299 B - 38x6	FS299SD38T	28,0
38	315	38x7	38	24	64,5	33,3 x 2,4	TN 299 B - 38x7	FS299SD38U	30,4	

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche)

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)