



Forma E DIN 3852 Foglio 11

Type E DIN 3852 Part 11

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d <sub>1</sub>	PN	I	L	L1	L4	L2	CH1	CH3	CH2	Ø F	Ø N	Completo Complete		Peso-Weight kg.×100 P.	
													Articolo Item	Codice Code	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	27	12	34,5	20	14	12	14	1/8"	14	TN 414 - 6 LR	TN414L06R	5,4	4,3
	8		12	29	14	37,5	21	17	12	19	1/4"	19	TN 414 - 8 LR	TN414L08R	8,1	6,4
	10		12	30	15	40	22,5	19	14	19	1/4"	19	TN 414 - 10 LR	TN414L10R	10,0	7,8
	12		12	32	17	42	24	22	17	22	3/8"	22	TN 414 - 12 LR	TN414L12R	13,7	10,8
	15		14	36	21	46	28	27	19	27	1/2"	27	TN 414 - 15 LR	TN414L15R	23,7	19,1
	18		14	40	23,5	50	31	32	24	27	1/2"	27	TN 414 - 18 LR	TN414L18R	30,9	24,2
	22	160	16	44	27,5	53	35	36	27	32	3/4"	32	TN 414 - 22 LR	TN414L22R	43,4	34,4
	28		18	47	30,5	59	38	41	36	41	1"	40	TN 414 - 28 LR	TN414L28R	61,1	50,4
	35		20	56	34,5	68,5	45	50	41	50	1" 1/4	50	TN 414 - 35 LR	TN414L35R	101,3	85,0
	42		22	63	40	75	51	60	50	55	1" 1/2	55	TN 414 - 42 LR	TN414L42R	145,5	120,8
S	6	630	12	31	16	40	23	17	12	19	1/4"	19	TN 414 - 6 SR	TN414S06R	9,7	7,8
	8		12	32	17	42,5	24	19	14	19	1/4"	19	TN 414 - 8 SR	TN414S08R	12,1	9,9
	10		12	34	17,5	45	25	22	17	22	3/8"	22	TN 414 - 10 SR	TN414S10R	16,8	13,6
	12		12	38	21,5	48	29	24	17	22	3/8"	22	TN 414 - 12 SR	TN414S12R	20,0	15,9
	14		14	40	22	54	30	27	19	27	1/2"	27	TN 414 - 14 SR	TN414S14R	29,7	24,1
	16	400	14	43	24,5	55	33	30	24	27	1/2"	27	TN 414 - 16 SR	TN414S16R	35,1	27,8
	20		16	48	26,5	65	37	36	27	32	3/4"	32	TN 414 - 20 SR	TN414S20R	55,1	43,8
	25		18	54	30	73	42	46	36	41	1"	40	TN 414 - 25 SR	TN414S25R	101,2	81,2
	30		20	62	35,5	78,5	49	50	41	50	1" 1/4	50	TN 414 - 30 SR	TN414S30R	136,8	112,7
	38		315	22	72	41	89	57	60	50	55	1" 1/2	55	TN 414 - 38 SR	TN414S38R	196,0

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.      - Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"      - To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"
- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"      - To order only body replace the letter "N" with the letter "S"
- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C. Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche      - Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C. For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages