



**TN/TS 415 R**  
 – Raccordo combinato orientabile a Tee con O-Ring  
 – Swivel Branch Tees with O-Ring Seal

Filettatura: Gas cilindrica  
 Thread: B.S.P. parallel

Forma E DIN 3852 Foglio 11

Type E DIN 3852 Part 11

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d <sub>1</sub>	PN	I	L	L1	L4	L3	CH1	CH3	CH2	Ø F	Ø N	Completo Complete		Peso-Weight kg.×100 P.	
													Articolo Item	Codice Code	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	27	12	34,5	20	14	12	14	1/8"	14	TN 415 - 6 LR	TN415L06R	6,0	5,2
	8		12	29	14	37,5	21	17	12	19	1/4"	19	TN 415 - 8 LR	TN415L08R	10,4	7,2
	10		12	30	15	40	22,5	19	14	19	1/4"	19	TN 415 - 10 LR	TN415L10R	12,8	8,8
	12		12	32	17	42	24	22	17	22	3/8"	22	TN 415 - 12 LR	TN415L12R	17,3	11,9
	15		14	36	21	46	28	27	19	27	1/2"	27	TN 415 - 15 LR	TN415L15R	30,3	21,4
	18		14	40	23,5	50	31	32	24	27	1/2"	27	TN 415 - 18 LR	TN415L18R	40,5	26,7
	22	160	16	44	27,5	55	35	36	27	32	3/4"	32	TN 415 - 22 LR	TN415L22R	55,2	37,6
	28		18	47	30,5	59	38	41	36	41	1"	40	TN 415 - 28 LR	TN415L28R	74,6	54,2
35	20		56	34,5	68,5	45	50	41	50	1" 1/4	50	TN 415 - 35 LR	TN415L35R	123,5	92,2	
42	22		63	40	75	51	60	50	55	1" 1/2	55	TN 415 - 42 LR	TN415L42R	186,5	137,1	
S	6	630	12	31	16	40	23	17	12	19	1/4"	19	TN 415 - 6 SR	TN415S06R	13,0	9,3
	8		12	32	17	42,5	24	19	14	19	1/4"	19	TN 415 - 8 SR	TN415S08R	16,4	11,6
	10		12	34	17,5	45	25	22	17	22	3/8"	22	TN 415 - 10 SR	TN415S10R	22,7	16,1
	12		12	38	21,5	48	29	24	17	22	3/8"	22	TN 415 - 12 SR	TN415S12R	26,3	19,3
	14		14	40	22	54	30	27	19	27	1/2"	27	TN 415 - 14 SR	TN415S14R	37,4	26,2
	16	400	14	43	24,5	55	33	30	24	27	1/2"	27	TN 415 - 16 SR	TN415S16R	46,9	33,0
	20		16	48	26,5	65	37	36	27	32	3/4"	32	TN 415 - 20 SR	TN415S20R	71,9	49,8
	25		18	54	30	73	42	46	36	41	1"	40	TN 415 - 25 SR	TN415S25R	135,6	91,3
	30		20	62	35,5	78,5	49	50	41	50	1" 1/4	50	TN 415 - 30 SR	TN415S30R	176,0	127,8
	38		315	22	72	41	89	57	60	50	55	1" 1/2	55	TN 415 - 38 SR	TN415S38R	253,1

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C. Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche

- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C. For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages