



TN/TS 92SV LR
 - Raccordo di estremità diritto SV 60°
 - Male Stud Couplings SV 60°

Forma B DIN 3852 Foglio 2

Type B DIN 3852 Part 2

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Completo Complete		Peso Weight kg.×100 P.	
											Articolo Item	Codice Code	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	15,5	TN 92 SV - 6 LR	TN092CL06R	2,5	1,3
	6		12	25	10	14	1/4"	18	19	17	TN 92 SV - 6 LR 1/4"	TN092CL06R04	3,8	2,6
	6		12	26	11,5	14	3/8"	22	22	18,5	TN 92 SV - 6 LR 3/8"	TN092CL06R06	5,3	4,2
	6		14	27	12	14	1/2"	26	27	19	TN 92 SV - 6 LR 1/2"	TN092CL06R08	7,7	6,6
	8		8	24	8,5	17	1/8"	14	14	16	TN 92 SV - 8 LR 1/8"	TN092CL08R02	3,1	1,5
	8		12	25	10	17	1/4"	18	19	17	TN 92 SV - 8 LR	TN092CL08R	4,3	2,6
	8		12	26	11,5	17	3/8"	22	22	18,5	TN 92 SV - 8 LR 3/8"	TN092CL08R06	5,8	4,2
	8		14	27	12	17	1/2"	26	27	19	TN 92 SV - 8 LR 1/2"	TN092CL08R08	8,4	6,7
	10		8	26	11	19	1/8"	14	17	18	TN 92 SV - 10 LR 1/8"	TN092CL10R02	4,3	2,1
	10		12	26	11	19	1/4"	18	19	18	TN 92 SV - 10 LR	TN092CL10R	4,7	2,7
	10		12	27	12,5	19	3/8"	22	22	19,5	TN 92 SV - 10 LR 3/8"	TN092CL10R06	6,3	4,3
	10		14	28	13	19	1/2"	26	27	20	TN 92 SV - 10 LR 1/2"	TN092CL10R08	8,7	6,8
	12		12	27	12	22	1/4"	18	19	19	TN 92 SV - 12 LR 1/4"	TN092CL12R04	5,9	3,0
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	19,5	TN 92 SV - 12 LR	TN092CL12R	6,8	4,1
	12		14	28	13	22	1/2"	26	27	20	TN 92 SV - 12 LR 1/2"	TN092CL12R08	9,4	6,7
	12		16	29	14	22	3/4"	32	32		TN 92 SV - 12 LR 3/4"	TN092CL12R12	13,6	10,8
	15		12	29	13,5	27	3/8"	22	24	20,5	TN 92 SV - 15 LR 3/8"	TN092CL15R06	9,7	5,2
	15		14	29	14	27	1/2"	26	27	21	TN 92 SV - 15 LR	TN092CL15R	11,4	6,9
	15		16	30	15	27	3/4"	32	32	22	TN 92 SV - 15 LR 3/4"	TN092CL15R12	15,8	11,2
	18		12	29	14	32	3/8"	22	27	21,5	TN 92 SV - 18 LR 3/8"	TN092CL18R06	13,6	6,9
18	14	31	14,5	32	1/2"	26	27	22	TN 92 SV - 18 LR	TN092CL18R	13,6	7,0		
18	16	30	14,5	32	3/4"	32	32	22	TN 92 SV - 18 LR 3/4"	TN092CL18R12	17,6	10,9		
22	14	33	16,5	36	1/2"	26	32	24	TN 92 SV - 22 LR 1/2"	TN092CL22R08	18,3	9,4		
22	16	33	16,5	36	3/4"	32	32	24	TN 92 SV - 22 LR	TN092CL22R	19,0	10,1		
22	18	34	17,5	36	1"	39	41	25	TN 92 SV - 22 LR 1"	TN092CL22R16	27,3	18,3		
28	16	34	17,5	41	3/4"	32	41	25	TN 92 SV - 28 LR 3/4"	TN092CL28R12	26,0	15,7		
28	18	34	17,5	41	1"	39	41	25	TN 92 SV - 28 LR	TN092CL28R	26,8	16,4		
35	18	39	17,5	50	1"	39	46	28	TN 92 SV - 35 LR 1"	TN092CL35R16	38,3	23,7		
35	20	39	17,5	50	1" 1/4	49	50	28	TN 92 SV - 35 LR	TN092CL35R	41,7	26,4		
42	22	42	19	60	1" 1/2	55	55	30	TN 92 SV - 42 LR	TN092CL42R	58,2	36,3		

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"