



TN/TS 92SV SR
 - Raccordo di estremità diritto SV 60°
 - Male Stud Couplings SV 60°

Forma B DIN 3852 Foglio 2

Type B DIN 3852 Part 2

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PE	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Completo Complete		Peso Weight kg. × 100 P.	
											Articolo Item	Codice Code	Completo Complete	Solo corpo Only body
S	6	630	12	28	13	17	1/4"	18	19	20	TN 92 SV - 6 SR	TN092CS06R	5,3	3,4
	6		14	33	18	17	1/2"	26	27	25	TN 92 SV - 6 SR 1/2"	TN092CS06R08	10,9	9,0
	8		12	30	15	19	1/4"	18	19	22	TN 92 SV - 8 SR	TN092CS08R	6,3	4,0
	8		12	30	15,5	19	3/8"	22	22	22,5	TN 92 SV - 8 SR 3/8"	TN092CS08R06	7,6	5,5
	10		12	31	14,5	22	1/4"	18	19	22	TN 92 SV - 10 SR 1/4"	TN092CS10R04	7,4	4,1
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	22,5	TN 92 SV - 10 SR	TN092CS10R	8,8	5,5
	10		14	34	17,5	22	1/2"	26	27	25	TN 92 SV - 10 SR 1/2"	TN092CS10R08	12,4	9,1
	12		12	33	16,5	24	1/4"	18	22	24	TN 92 SV - 12 SR 1/4"	TN092CS12R04	9,3	5,6
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	24,5	TN 92 SV - 12 SR	TN092CS12R	9,6	6,1
	12		14	34	17,5	24	1/2"	26	27	25	TN 92 SV - 12 SR 1/2"	TN092CS12R08	12,8	9,2
	14	14	36	18,5	27	3/8"	22	24	26,5	TN 92 SV - 14 SR 3/8"	TN092CS14R06	12,8	7,1	
	14	14	37	19	27	1/2"	26	27	27	TN 92 SV - 14 SR	TN092CS14R	15,0	9,3	
	16	400	12	36	18	30	3/8"	22	27	26,5	TN 92 SV - 16 SR 3/8"	TN092CS16R06	15,3	8,2
	16		14	37	18,5	30	1/2"	26	27	27	TN 92 SV - 16 SR	TN092CS16R	16,0	8,9
	16		16	39	20,5	30	3/4"	32	32	29	TN 92 SV - 16 SR 3/4"	TN092CS16R12	21,6	14,6
	20		14	42	20,5	36	1/2"	26	32		TN 92 SV - 20 SR 1/2"	TN092CS20R08	24,5	13,3
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	31	TN 92 SV - 20 SR	TN092CS20R	25,8	14,6
	25		16	47	23	46	3/4"	32	41	35	TN 92 SV - 25 SR 3/4"	TN092CS25R12	44,9	24,2
	25		18	47	23	46	1"	39	41	35	TN 92 SV - 25 SR	TN092CS25R	47,8	26,0
	30		250	18	50	23,5	50	1"	39	46	37	TN 92 SV - 30 SR 1"	TN092CS30R16	55,5
30	20	50		23,5	50	1" 1/4	49	50	37	TN 92 SV - 30 SR	TN092CS30R	63,3	39,6	
38	20	57		26	60	1" 1/4	49	55		TN 92 SV - 38 SR 1" 1/4	TN092CS38R20	87,3	52,7	
38	22	57		26	60	1" 1/2	55	55	42	TN 92 SV - 38 SR	TN092CS38R	89,9	56,4	

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"