



TN/TS 95 R
 – Raccordo di estremità a gomito
 – Stud Elbows

Filettatura:
Gas cilindrica

Thread
B.S.P. parallel

Forma B DIN 3852 Foglio 2 Type B DIN 3852 Part 2

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN PE	Ø F	I	L	L1	L3	L2	CH1	CH2	Ø N	Completo Complete		Peso - Weight kg. x 100 P.	
												Articolo Item	Codice Code	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	22	PN 160	3/4"	16	44	27,5	26	35	36	27	32	TN 95 - 22 LR	TN095L22R	25,8	17,0
	28		1"	18	47	30,5	30	38	41	36	39	TN 95 - 28 LR	TN095L28R	40,0	29,4
	35		1" 1/4	20	56	34,5	34	45	50	41	49	TN 95 - 35 LR	TN095L35R	64,8	48,8
	42		1" 1/2	22	63	40	39	51	60	50	55	TN 95 - 42 LR	TN095L42R	94,9	71,6
S	20	PE 400	3/4"	16	48	26,5	26	37	36	27	32	TN 95 - 20 SR	TN095S20R	32,8	21,3
	25		1"	18	54	31	30	42	46	36	39	TN 95 - 25 SR	TN095S25R	59,4	38,3
	30	PE 250	1" 1/4	20	62	35,5	34	49	50	41	49	TN 95 - 30 SR	TN095S30R	90,2	67,2
	38		1" 1/2	22	72	41	39	57	60	50	55	TN 95 - 38 SR	TN095S38R	127,9	96,2

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"