



TN/TS 96 M
 – Raccordo di estremità a Tee
 – Stud Branch Tees

Filettatura: Metrica conica
 Thread: Metric tapered

| Serie Series | Ø Tubo Tube O.D. d ₁ | PN | Ø F2 | I | L | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Completo Complete | | Peso - Weight kg. x100 P. | |
|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|----|----|------|----|----|-----|-----|----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Articolo Item | Codice Code | Completo Complete | Solo corpo Only body |
| LL | 4 | 100 | 8x1 | 8 | 21 | 11 | 17 | 15 | 10 | 9 | TN 96 - 4 LLM | TN096E04M | 2,1 | 1,3 |
| | 5 | | 8x1 | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 15 | 12 | 9 | TN 96 - 5 LLM | TN096E05M | 2,7 | 2,7 |
| | 6 | | 10x1 | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 15 | 12 | 9 | TN 96 - 6 LLM | TN096E06M | 2,5 | 1,3 |
| | 8 | | 10x1 | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 17 | 14 | 12 | TN 96 - 8 LLM | TN096E08M | 3,4 | 1,8 |
| L | 6 | 315 | 10x1 | 8 | 27 | 12 | 20 | 19 | 14 | 12 | TN 96 - 6 LM | TN096L06M | 4,8 | 2,6 |
| | 8 | | 12x1,5 | 12 | 29 | 14 | 26 | 21 | 17 | 12 | TN 96 - 8 LM | TN096L08M | 6,5 | 3,1 |
| | 10 | | 14x1,5 | 12 | 30 | 15 | 27 | 22 | 19 | 14 | TN 96 - 10 LM | TN096L10M | 8,6 | 4,3 |
| | 12 | | 16x1,5 | 12 | 32 | 17 | 28 | 24 | 22 | 17 | TN 96 - 12 LM | TN096L12M | 11,0 | 5,4 |
| | 15 | | 18x1,5 | 14 | 36 | 21 | 32 | 28 | 27 | 19 | TN 96 - 15 LM | TN096L15M | 18,7 | 9,8 |
| | 18 | | 22x1,5 | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 31 | 32 | 24 | TN 96 - 18 LM | TN096L18M | 27,5 | 14,4 |
| S | 6 | 630 | 12x1,5 | 12 | 31 | 16 | 26 | 23 | 17 | 12 | TN 96 - 6 SM | TN096S06M | 8,0 | 4,7 |
| | 8 | | 14x1,5 | 12 | 32 | 17 | 27 | 24 | 19 | 14 | TN 96 - 8 SM | TN096S08M | 10,5 | 6,1 |
| | 10 | | 16x1,5 | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 25 | 22 | 17 | TN 96 - 10 SM | TN096S10M | 14,5 | 7,9 |
| | 12 | | 18x1,5 | 12 | 38 | 21,5 | 31 | 29 | 24 | 17 | TN 96 - 12 SM | TN096S12M | 18,0 | 10,6 |
| | 14 | | 20x1,5 | 14 | 40 | 22 | 32 | 30 | 27 | 19 | TN 96 - 14 SM | TN096S14M | 23,4 | 12,7 |
| | 16 | 400 | 22x1,5 | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 33 | 30 | 24 | TN 96 - 16 SM | TN096S16M | 30,8 | 16,9 |

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"