



**TN/TS 96 R**  
 - Raccordo di estremità a Tee  
 - Stud Branch Tees

Filettatura: Thread:  
 Gas conica B.S.P. tapered

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d <sub>i</sub>	PN	Ø F2	I	L	L1	L2	L3	CH1	CH2	Completo Complete		Peso - Weight kg.x100 P.	
											Articolo Item	Codice Code	Completo Complete	Solo corpo Only body
LL	4	100	1/8"	8	21	11	17	15	10	9	<b>TN 96 - 4 LLR</b>	<b>TN096E04R</b>	2,3	1,4
	5		1/8"	8	21	9,5	17	15	12	9	<b>TN 96 - 5 LLR</b>	<b>TN096E05R</b>	2,7	2,0
	6		1/8"	8	21	9,5	17	15	12	9	<b>TN 96 - 6 LLR</b>	<b>TN096E06R</b>	2,5	1,3
	8		1/8"	8	23	11,5	20	17	14	12	<b>TN 96 - 8 LLR</b>	<b>TN096E08R</b>	3,5	1,9
	10		1/4"	12	27	15	25	20,5	17	14	<b>TN 96 - 10 LLR</b>	<b>TN096E10R</b>	6,0	3,6
	12		1/4"	12	25	13	23	19	19	17	<b>TN 96 - 12 LLR</b>	<b>TN096E12R</b>	6,8	3,9
L	6	315	1/8"	8	27	12	20	19	14	12	<b>TN 96 - 6 LR</b>	<b>TN096L06R</b>	4,8	2,6
	8		1/4"	12	29	14	26	21	17	12	<b>TN 96 - 8 LR</b>	<b>TN096L08R</b>	6,7	3,5
	10		1/4"	12	30	15	27	22	19	14	<b>TN 96 - 10 LR</b>	<b>TN096L10R</b>	8,4	4,2
	12		3/8"	12	32	17	28	24	22	17	<b>TN 96 - 12 LR</b>	<b>TN096L12R</b>	11,2	5,7
	15		1/2"	14	36	21	34	28	27	19	<b>TN 96 - 15 LR</b>	<b>TN096L15R</b>	19,9	10,7
	18	1/2"	14	40	23,5	36	31	32	24	<b>TN 96 - 18 LR</b>	<b>TN096L18R</b>	27,3	13,8	
	22	160	3/4"	16	44	27,5	42	35	36	27	<b>TN 96 - 22 LR</b>	<b>TN096L22R</b>	38,0	19,7
	28		1"	18	47	30,5	48	38	41	36	<b>TN 96 - 28 LR</b>	<b>TN096L28R</b>	54,5	34,2
35	1" 1/4		20	56	34,5	54	45	50	41	<b>TN 96 - 35 LR</b>	<b>TN096L35R</b>	81,6	51,2	
	42		1" 1/2	22	63	40	61	51	60	50	<b>TN 96 - 42 LR</b>	<b>TN096L42R</b>	133,5	85,7
S	6	630	1/4"	12	31	16	26	23	17	12	<b>TN 96 - 6 SR</b>	<b>TN096S06R</b>	8,4	4,7
	8		1/4"	12	32	17	27	24	19	14	<b>TN 96 - 8 SR</b>	<b>TN096S08R</b>	10,4	6,0
	10		3/8"	12	34	17,5	28	25	22	17	<b>TN 96 - 10 SR</b>	<b>TN096S10R</b>	14,4	7,8
	12		3/8"	12	38	21,5	31	29	24	17	<b>TN 96 - 12 SR</b>	<b>TN096S12R</b>	17,8	10,4
	14		1/2"	14	40	22	32	30	27	19	<b>TN 96 - 14 SR</b>	<b>TN096S14R</b>	23,9	12,7
	16	400	1/2"	14	43	24,5	32	33	30	24	<b>TN 96 - 16 SR</b>	<b>TN096S16R</b>	30,5	16,4
	20		3/4"	16	48	26,5	42	37	36	27	<b>TN 96 - 20 SR</b>	<b>TN096S20R</b>	48,7	26,2
	25		1"	18	54	30	48	42	46	36	<b>TN 96 - 25 SR</b>	<b>TN096S25R</b>	89,6	47,0
	30		1" 1/4	20	62	35,5	54	49	50	41	<b>TN 96 - 30 SR</b>	<b>TN096S30R</b>	120,9	73,5
	38	315	1" 1/2	22	72	41	61	57	60	50	<b>TN 96 - 38 SR</b>	<b>TN096S38R</b>	184,2	118,5

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"