



**TN/TS 98 R**

- Raccordo intermedio diritto ridotto
- Reduced straight coupling

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d <sub>1</sub>	Ø Tubo Tube O.D. d <sub>2</sub>	PN	L	L1	L2	CH1	CH2	CH3	Completo Complete		Peso - Weight kg. x100 P.
										Articolo Item	Codice Code	Completo Complete
LL	6	4	100	32	10,5	20	12	10	11	TN 98 R - 6/ 4 LL	TN098E06E04	1,7
	8	4		34	12,5	22	14	10	12	TN 98 R - 8/ 4 LL	TN098E08E04	2,1
	8	6		34	11	22	14	12	12	TN 98 R - 8/ 6 LL	TN098E08E06	2,3
L	8	6	315	39,5	11	25	17	14	14	TN 98 R - 8/ 6 L	TN098L08L06	4,2
	10	6		40,5	11,5	26	19	14	17	TN 98 R - 10/ 6 L	TN098L10L06	5,2
	10	8		41	11,5	26	19	17	17	TN 98 R - 10/ 8 L	TN098L10L08	5,7
	12	6		41	12,5	27	22	14	19	TN 98 R - 12/ 6 L	TN098L12L06	6,4
	12	8		41,5	12,5	27	22	17	19	TN 98 R - 12/ 8 L	TN098L12L08	7,0
	12	10		42,5	13,5	28	22	19	19	TN 98 R - 12/10 L	TN098L12L10	7,5
	15	10		44	14,5	29	27	19	24	TN 98 R - 15/10 L	TN098L15L10	10,7
	15	12		44,5	14,5	29	27	22	24	TN 98 R - 15/12 L	TN098L15L12	11,6
	18	10		45	15	30	32	19	27	TN 98 R - 18/10 L	TN098L18L10	14,4
	18	12		45,5	15	30	32	22	27	TN 98 R - 18/12 L	TN098L18L12	15,1
	18	15		47	16,5	31	32	27	27	TN 98 R - 18/15 L	TN098L18L15	17,4
	22	12		47,5	17	32	36	22	32	TN 98 R - 22/12 L	TN098L22L12	18,9
	22	15		49	18,5	33	36	27	32	TN 98 R - 22/15 L	TN098L22L15	21,5
	22	18		50	18	33	36	32	32	TN 98 R - 22/18 L	TN098L22L18	23,9
	28	18		51	19	34	41	32	41	TN 98 R - 28/18 L	TN098L28L18	29,9
28	22	53	21	36	41	36	41	TN 98 R - 28/22 L	TN098L28L22	32,5		
35	22	57,5	21	39	50	36	46	TN 98 R - 35/22 L	TN098L35L22	43,4		
35	28	58,5	21	39	50	41	46	TN 98 R - 35/28 L	TN098L35L28	44,4		
S	8	6	630	46	18	32	19	17	17	TN 98 R - 8/ 6 S	TN098S08S06	7,5
	10	6		47	17,5	32	22	17	19	TN 98 R - 10/ 6 S	TN098S10S06	9,2
	10	8		48	17,5	32	22	19	19	TN 98 R - 10/ 8 S	TN098S10S08	9,6
	12	6		48	18,5	34	24	17	22	TN 98 R - 12/ 6 S	TN098S12S06	10,9
	12	8		49	18,5	34	24	19	22	TN 98 R - 12/ 8 S	TN098S12S08	11,6
	12	10		50	18	34	24	22	22	TN 98 R - 12/10 S	TN098S12S10	12,6
	14	10		53	20,5	36	27	22	24	TN 98 R - 14/10 S	TN098S14S10	15,7
	14	12		54	20,5	36	27	24	24	TN 98 R - 14/12 S	TN098S14S12	16,1
	16	12		54	21	36	30	24	27	TN 98 R - 16/12 S	TN098S16S12	18,6
	16	14		57	22,5	38	30	27	27	TN 98 R - 16/14 S	TN098S16S14	21,4
	20	10		57,5	23	40	36	22	32	TN 98 R - 20/10 S	TN098S20S10	27,2
	20	12		58,5	23	40	36	24	32	TN 98 R - 20/12 S	TN098S20S12	27,2
	20	14		61,5	24	42	36	27	32	TN 98 R - 20/14 S	TN098S20S14	29,7
	20	16		61,5	24	42	36	30	32	TN 98 R - 20/16 S	TN098S20S16	31,5
	25	16		65,5	27,5	46	46	30	41	TN 98 R - 25/16 S	TN098S25S16	50,9
	25	20		70	25,5	48	46	36	41	TN 98 R - 25/20 S	TN098S25S20	55,4
	30	20		73	28	50	50	36	46	TN 98 R - 30/20 S	TN098S30S20	64,8
	30	25		77	28,5	52	50	46	46	TN 98 R - 30/25 S	TN098S30S25	76,0
315	38	25	82	30	57	60	46	55	TN 98 R - 38/25 S	TN098S38S25	105,0	
	38	30	85	30,5	59	60	50	55	TN 98 R - 38/30 S	TN098S38S30	108,0	

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"

- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

- Per ordinare il "solo corpo" sostituire la lettera "N" con la lettera "S"

- To order only body replace the letter "N" with the letter "S"